



## RESE TERMICHE/HEAT OUTPUT - UNI EN 442 (deltaT 50K)

ART.

DIMENSIONI (mm.)

DIMENSIONS  
DIMENSIONES  
MABE  
DIMENSIONES

RESE  
OUTPUT  
PUISSANCE  
LEISTUNG  
RENDIMIENTO

CAPACITA'  
CAPACITY  
CAPACITE'  
INHALT  
CONTENIDO

PESO  
WEIGHT  
POIDS  
GEWICHT  
PESO

RESE EL.  
EL.OUTPUT  
RENDEMENT EL.  
EL.LEISTUNG  
RENDIMIENTO EL.

ART.	L	H	Z	Watt	Lt	Kg	Watt
MAD 790X45	450	790	420	364	3,0	8,2	400
MAD 790X50	500	790	470	397	3,2	8,5	400
MAD 790X60	600	790	570	430	3,4	8,8	400
MAD 1150X45	450	1150	420	552	4,4	11,6	400
MAD 1150X50	500	1150	470	602	4,8	13,4	400
MAD 1150X60	600	1150	570	703	5,4	14,3	700
MAD 1420X45	450	1420	420	707	5,7	14,5	700
MAD 1420X50	500	1420	470	770	6,1	16,5	700
MAD 1420X60	600	1420	570	899	7,0	17,5	1000
MAD 1810X45	450	1810	420	931	9,6	18,8	1000
MAD 1810X50	500	1810	470	1024	9,8	20,2	1000
MAD 1810X60	600	1810	570	1216	10,7	22,3	1000