



RESE TERMICHE/HEAT OUTPUT - UNI EN 442 (deltaT 50K)

ART.

DIMENSIONI (mm.)

DIMENSIONS
DIMENSIONES
MABE
DIMENSIONES

RESA
OUTPUT
PUISSANCE
LEISTUNG
RENDIMIENTO

CAPACITA'
CAPACITY
CAPACITE'
INHALT
CONTENIDO

PESO
WEIGHT
POIDS
GEWICHT
PESO

RESA EL.
EL.OUTPUT
RENDEMENT EL.
EL.LEISTUNG
RENDIMIENTO EL.

	L	H	z	Watt	Lt	Kg	Watt
PAR 765X45	450	765	420	322	2,7	7,5	400
PAR 765X50	500	765	470	351	2,8	8,0	400
PAR 765X60	600	765	570	383	2,9	8,5	400
PAR 1115X45	450	1115	420	533	4,2	11,5	400
PAR 1115X50	500	1115	470	581	4,6	13,0	400
PAR 1115X60	600	1115	570	683	5,2	14,0	700
PAR 1430X45	450	1430	420	687	5,5	14,5	700
PAR 1430X50	500	1430	470	749	5,9	16,5	700
PAR 1430X60	600	1430	570	870	6,8	17,5	700
PAR 1778X45	450	1780	420	901	9,3	19,0	700
PAR 1778X50	500	1780	470	996	9,6	20,0	1000
PAR 1778X60	600	1780	570	1184	10,4	22,0	1000